ECOCABLES H07Z1-K

0000000585467

Descripción del Conductor:

Cable de cobre electrolítico, compuesto de hebras de temple blando, todas las hebras son de un mismo diámetro, aislación termoplástico Libre de Halógenos TI 7.

Certificado	E-011-14-14342	**Tensión de Servicio**	450/750 V
Conductor	Cable de Cobre Clase 5	**Temperatura de Servicio**	70º C
Aislación	Libre de Halógenos TI 7	**Temperatura de Sobre Carga**	100º C
Color Aislación	Según RIC Nº04 SEC	**Temperatura de Corto Circuito**	170º C
Configuración	Mono Conductor	**Norma**	UNE EN 50525-3-31:2012

Características Adicionales:

- Alta Resistencia Dieléctrica
- Libre de Halógenos y Gases Tóxicos
- Baja emisión de humos
- Retardante a la llama
- No Propagador de Incendio
- Alta Flexibilidad

Usos:

Utilizados en distribución, fuerza, en lugares de gran afluencia de público, tales como aeropuertos, ferrocarriles, centros comerciales, hospitales, colegios, etc. en lugares secos y canalizados, sin exposición a daños mecánicos.

Despacho:

En Rollos de 100 Metros o en Carretes a Pedido.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS Y MECANICAS CABLES FLEXIBLES COPPER ECOFLEX H07Z1-K

Medida mm²	Ø Hebra mm	N° de Hebras	Espesor mm Termoplástico	Ø Final mm	Peso Kg / Km	Resistencia Eléctrica 20° C Ω/Km	Corriente En Aire 30° C A	Corriente Tubería 40° C A
1.5	0.25	26	0.7	3.00	18.75	13.3	---------	15
2.5	0.25	44	0.8	3.70	29.47	7.98	---------	25
4.0	0.31	46	0.8	4.20	43.43	4.95	---------	35
6.0	0.31	69	0.8	4.80	61.03	3.30	---------	50
10.0	0.41	68	1.0	6.10	104.30	1.91	---------	80